

Le sel de dégivrage rapide idéal pour l'entretien des routes

DI-Mix est un produit dégivrant à action rapide composé d'un mélange de 30–35% de chlorure de calcium floclé et de 65–70% de chlorure de sodium (sel de cuisine). L'action dégivrante du DI-MIX est garantie jusqu'à -10°C . DI-MIX est effi-

cace immédiatement après l'épandage. Lors des 15 premières minutes, les flocons de chlorure de calcium font fondre quatre fois plus de glace que la même quantité de sel. Plus la température baisse, plus ce rapport d'efficacité augmente. La part de chlorure de sodium agit de manière plus soutenue pour l'élimination des plaques de glace restantes.



Utilisation

- Entretien des routes en hiver (déneigement total)

Température d'application

Jusqu'à -10°C

Les avantages du DI-MIX en un clin d'œil

- Action dégivrante immédiate grâce à une composition chimique optimale (sécurité accrue) pour un épandage sur la glace ou la neige (épandage curatif)
- Adhérence immédiate et persistante de l'agent dégivrant grâce à sa capacité hygroscopique
- Quantité d'utilisation réduite d'où potentiel d'économies
- Pas de formation de bloc lors d'un stockage prolongé ou lors de gel
- Préserve l'environnement grâce aux faibles quantités nécessaires lors de l'application
- L'interaction entre le chlorure de calcium et le chlorure de sodium améliore l'effet du produit sur la structure du sol tout en préservant la faune et la flore



Comparaison

	DI-MIX	Chlor. de calcium	Sel à dégeler
Matière active/ form. chimique	30–35 % CaCl ₂ + 65–70 % NaCl	CaCl ₂	NaCl
Température d'application	jusqu'à –10° C	jusqu'à –20° C	jusqu'à –5° C
Point de congé.	–20° C	–51° C	–20° C
Quantité d'application/m ²	10–20 g	5–10 g	10–20 g

Protection de l'environnement

Respecte l'environnement grâce à une efficacité maximale et une quantité d'application minimale. L'interaction entre le chlorure de calcium et le chlorure de sodium améliore l'effet du produit sur la structure du sol tout en préservant la faune et la flore.

Efficiace économique

Grâce à sa capacité hygroscopique (capacité à absorber l'humidité de l'air), le DI-MIX adhère mieux et plus longtemps à la route. Il en résulte un important potentiel d'économies: réduction du nombre d'épandages et réduction de la quantité d'application.

Emballage

Palette perdue de 48 sacs de 25 kg = 1200 kg

Palette perdue de 24 sacs de 50 kg = 1200 kg

Palette de 1 big-bag de 1000 kg

(seulement camion usine)



LANDOR SA

Case postale 155, 1880 Bex

Téléphone 024 463 13 80

Auhafen, 4127 Birsfelden

Telefon 061 377 70 70

E-Mail info@landor.ch

Appel gratuit

0800 80 99 60 ou

0800 LANDOR

LANDOR

www.landor.ch